

OVR

1 Faz 3.5 - 50kVA

Yüksek Kalite & Yüksek Performans

- Yüksek kaliteli Varyak Sarımı
- Yüksek kaliteli Isı Dayanımlı Tranformatör Sarımı
- **Komple Bakır Kablolama (TSE)**
- **Halogen Free Kablo (TSE)**
- **Varyak/Trafo Eksiz Kablo Bağlantı Tasarımı**
- Bakır Güç Transformatörü opsiyonu
- Endüstriyel Tip Güçlü Varyak Motoru
- Geniş Giriş Voltaj Aralığı Seçeneği
- Düzeltme Hızı minimum 90V/Sn
- Hassas Mikro Denetleyici Kontrolü
- Özel Voltaj Aralığı Seçenekleri
- Hassas Gerilim Koruma¹
- **Hassas Akım Koruma¹**
- Ayarlanabilir Koruma Gecikme Zamanı
- Panele Entegre Motor Kontrol
- Ön panelden Motor Hız Ayar ve Kalibrasyonu
- Dahili Devre Besleme Trafosu
- Elektrogalvaniz Güçlendirilmiş Şasi yapısı
- Elektrostatik Fırın Boyalı Kapaklar
- Endüstriyel Tip Ağır Hizmet Tekerlek Grubu*
- **Isınmayı engelleyen özel trafo tasarımı**
- Fansız Tasarım, Sessiz çalışma²
- Servis kolaylığı
- TSE Uygunluğu
- 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
- Garanti Uzatım Opsiyonu
- Periyodik Bakım Hizmeti (Opsiyon)
- 365 Gün, 24 Saat Teknik Destek
- ISO9001, ISO14001, ISO10002
- TSE Hizmet Yeterlilik



Kullanım Alanları

- Monofaze tüm yüklerle uyumludur
- CNC Makineler
- Isı Pompaları
- Konutlar
- Akaryakıt İstasyonları
- Çiftlikler
- Endüstriyel Yükler
- Motor Yükleri
- Medikal Cihazlar
- Aydınlatma sistemleri
- Kesintisiz Güç Kaynakları
- Otomasyon Sistemleri

*Ürün Görselleri Model veya Güç Değişikliğine göre değişkenlik gösterebilir
1 Korumalı Modeller için geçerlidir

*Tekerlek 20kVA ve sonrası için geçerlidir



www.upsilonenerji.com

Ürün Özellikleri



Model	OVR 103	OVR 105	OVR 107	OVR 110	OVR 115	OVR 120	OVR 125	OVR 130	OVR 140	OVR 150
Güç kVA	3.5kVA	5kVA	7.5kVA	10kVA	15kVA	20kVA	25kVA	30kVA	40kVA	50kVA
Giriş										
Faz Sayısı	1 Faz / Nötr / Toprak									
Giriş Gerilimi	160 / 260VAC F+N veya 120 / 230VAC F+N									
Frekans	50/60 Hz									
Çıkış										
Çıkış Gerilimi	200 / 220 / 230VAC F+N Ayarlanabilir									
Düzetme Hızı	80-120V / Sn.									
Çıkış Toleransı	%1...2									
Güç Faktörü	0,8									
Aşırı Yük	%100 Yük Sürekli, %100-%120 10Dk., %120-%150 1Dk. %200 10Sn.									
Gecikme	1 9 Sn. Ayarlanabilir									
Genel Parametreler										
Manuel Bypass	Var, Pako Şalter 1/0/2									
Soğutma	Termostatlı Fan (Bazı Modellerde)									
Ölçümler	Gerilim Ölçümü									
Olay Kaydı	En Düşük Gerilim, En Yüksek Gerilim									
Verim	≥%96									
Harmonik	Yok									
Çevresel Parametreler										
Koruma	IP20									
Sıcaklık	Çalışma Sıcaklığı -10 - +50 °C									
Bağıl Nem	%90									
Ses Seviyesi	< 50 dBA (İmt, Ortam Sıcaklığına Göre Değişir)									
Fiziksel										
Ölçüler GxDxY	300x400x440mm					500x500x860mm				
Ağırlık				42kg	50kg	82kg				

*Ağırlıklar ve ölçüler +/- %5 farklılık gösterebilir
Belirtilmeyen ölçü ve ağırlıklar için satış ekibimiz ile irtibata geçiniz
*Özel imalat talepleriniz için satış ekibimiz ile irtibata geçiniz

www.upsilonenerji.com

7/24 Tel +90 850 259 48 35

Satış satis@upsilonenerji.com

Servis destek@upsilonenerji.com

*Ürün görseli cihaz özellikleri ve opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir

*Ölçüler cihaz özellikleri ve opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir

*Tüm hakları Upsilon Enerji markasına ait olup önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur