

OVR Pro

3 Faz 10.5 - 150kVA

Yüksek Kalite & Yüksek Performans

- Yüksek kaliteli Varyak Sarımı
- Yüksek kaliteli Isı Dayanımlı Tranformatör Sarımı
- **Komple Bakır Kablolama (TSE)**
- **Halogen Free Kablo (TSE)**
- **Varyak/Trafo Eksiz Kablo Bağlantı Tasarımı**
- Bakır Güç Tranformatörü opsiyonu
- Endüstriyel Tip Güçlü Varyak Motoru
- Geniş Giriş Voltaj Aralığı Seçeneği
- Güç Faktörü = 0,8
- Düzeltme Hızı minimum 90V/Sn
- Hassas Mikro Denetleyici Kontrolü
- Özel Voltaj Aralığı Seçenekleri
- Her faz için ayrı ön panel
- Hassas Gerilim Koruma¹
- **Hassas Akım Koruma¹**
- Ayarlanabilir Koruma Gecikme Zamanı
- Panele Entegre Motor Kontrol
- Ön panelden Motor Hız Ayar ve Kalibrasyonu
- Dahili Devre Besleme Trafosu
- Elektrogalvaniz Güçlendirilmiş Şasi yapısı
- Elektrostatik Fırın Boyalı Kapaklar
- Kilitli Dış Kapak ile Ekstra Güvenlik
- Endüstriyel Tip Ağır Hizmet Tekerlek Grubu
- **Isınmayı engelleyen özel trafo tasarımı**
- Fansız Tasarım, Sessiz çalışma²
- Servis kolaylığı
- TSE Uygunluğu
- 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
- Garanti Uzatım Opsiyonu
- Periyodik Bakım Hizmeti (Opsiyon)
- 365 Gün, 24 Saat Teknik Destek
- ISO9001, ISO14001, ISO10002
- TSE Hizmet Yeterlilik



*Ürün Görselleri ve rengi Model veya Güç Değişikliğine göre değişiklik gösterebilir

1 Korumalı Modeller için geçerlidir

2 Belirli modeller için geçerlidir

Upsilon Enerji Tescilli Markası ve Tüm Hakları Saklıdır



www.upsilonenerji.com

Model	OVR-P 310	OVR-P 315	OVR-P 322	OVR-P 330	OVR-P 345	OVR-P 360	OVR-P 375	OVR-P 3100	OVR-P 3120	OVR-P 3150
Güç kVA	10.5kVA	15kVA	22.5kVA	30kVA	45kVA	60kVA	75kVA	100kVA	120kVA	150kVA
Giriş										
Faz Sayısı	3 Faz / Nötr / Toprak									
Giriş Gerilimi	275 / 450VAC F+F (160 / 245V F+N) veya 200 / 400VAC F+F (115 / 230V F+N)									
Frekans	50/60 Hz									
Çıkış										
Çıkış Gerilimi	360 / 380 / 400VAC F+F (200 / 220 / 230VAC F+N) Ayarlanabilir									
Düzetme Hızı	100-120V / Sn.									
Çıkış Toleransı	%1...2									
Güç Faktörü	0,8									
Aşırı Yük	%100 Yük Sürekli, %100-%120 10Dk., %120-%150 1Dk. %200 10Sn.									
Gecikme	1 9 Sn. Ayarlanabilir									
Genel Parametreler										
Manuel Bypass	Var, Pako Şalter 1/0/2									
Soğutma	Fan gerektirmeyen özel trafo tasarımı / Doğal Soğutma									
Ölçümler	Giriş /Çıkış Gerilim True RMS, Yük %									
Ayar	Ön panelden ayarlanabilir motor hızı, gecikme, çıkış kalibrasyonu, entegre motor sürme									
Verim	≥%95									
Harmonik	Yok									
Çevresel Parametreler										
Koruma	IP20									
Sıcaklık	Çalışma Sıcaklığı -10 - +50 °C									
Bağıl Nem	%90									
Ses Seviyesi	< 50 dBA (1mt, Ortam Sıcaklığına Göre Değişir)									
Renk	RAL 9003 Beyaz / RAL 9005 Siyah									
Fiziksel										
Ölçüler GxDxY	40x55x102 cm					55x78x126 cm				
Ağırlık	65kg	70kg	124kg	140kg	160kg	250kg	260kg	277kg		

*Belirtilmeyen Ağırlıklar ve ölçüler için satış ekibimiz ile irtibata geçiniz

*Özel imalat talepleriniz için satış ekibimiz ile irtibata geçiniz

3000kVA'ya kadar olan talepleriniz için
Satış Ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz

*Ürün görseli, kapak rengi, cihaz özellikleri ve opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir

*Ölçüler cihaz özellikleri ve opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir

*Tüm hakları Upsilon Enerji markasına ait olup önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur

www.upsilonenerji.com

7/24 Tel

+90 850 259 48 35

Satış

satis@upsilonenerji.com

Servis

destek@upsilonenerji.com